

REINIGUNGS- und PFLEGEHINWEISE für Thermo-WPC Terrassendielen

Terrassendielen aus Thermo-WPC sind ein Bodenbelag aus Holz-Kunststoff Verbundwerkstoff, der dieselbe wertige Optik und Haptik wie Hartholzdielen ausweist. Im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen aus Verbundwerkstoffen oder Holz haben die Thermo-WPC-Terrassendielen eine einzigartige fleckenbeständige Oberfläche, die Flüssigkeiten nicht aufnimmt und dadurch einfach zu reinigen ist. So bleibt das ursprüngliche Erscheinungsbild bei minimaler Pflege jahrelang erhalten. So wie bei jedem Fußbodenmaterial für Außenbereiche trägt eine regelmäßige Reinigung auch hier dazu bei, das neuwertige Aussehen Ihrer Terrassendielen zu erhalten.

Empfehlung zur Reinigung:

Sie können zur Reinigung Ihrer Terrassendielen einen Hochdruckreiniger verwenden. Verwenden Sie den Hochdruckreiniger nicht mit einem Druck über 90 bar. Benutzen Sie keinen Aufsatz und halten Sie mindestens 25 cm Abstand zur Dielenoberfläche. Andernfalls könnte die Oberfläche der Terrassendielen beschädigt werden.

Schmutz und Fremdkörper:

Halten Sie Ihre Terrassendiele sauber, indem Sie Schmutz und Fremdkörper mit einem Besen entfernen. Bei Bedarf kann eine Scheuerbürste mit milder Seifenlauge und warmem Wasser verwendet werden, um hartnäckige Flecken schonend zu entfernen.

Wasser-/Tannin-Flecken:

Wie bei allen Produkten, die Holz enthalten, können Tannin-Flecken auftreten. Setzen Sie die Terrassendielen aus Thermo-WPC etwa 12 Wochen lang der normalen Witterung aus, bevor Sie solche Flecken entfernen. Diese Flecken sind das Ergebnis einer Reaktion zwischen Hartholzfasern, Feuchtigkeit und Eisensalzen. Diese Eisensalze können verschiedenen Ursprungs sein – aus dem Holz, den Nägeln und Befestigungselementen, den Metallbändern, Gartenmöbeln und sogar aus den Sägeblättern und Werkzeugen, die während des Verlegens der Terrassendielen verwendet wurden. Diese Flecken verbleichen im Laufe der Zeit, können aber auch mit einem Oxalsäurehaltigen Terrassenreinigungsmittel (auch als Holz-Entgrauer bekannt) entfernt werden. Der Einsatz von Terrassenreinigungsmitteln, die Oxalsäure enthalten, kann ein Ausbleichen der Oberfläche zur Folge haben. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.

Öl- und Fettflecken:

Öl- und Fettflecken sollten so schnell wie möglich mithilfe von haushaltsüblichen fettlösenden Reinigungsmitteln entfernt werden. Beachten Sie, dass das Reinigungsmittel anschließend gründlich mit heißem Wasser von den Dielen entfernt werden muss.

Schimmel:

Schimmel kommt in der Natur vor. Wir können nicht völlig ausschließen, dass er unter bestimmten Bedingungen auch auf Ihrer Terrassendiele entstehen könnte. Zum Entfernen von derartigen Flecken können Terrassenreinigungsmittel, die Hypochlorit (Bleiche) enthalten und Seifenlaugen verwendet werden. Eine regelmäßige Reinigung und gute Belüftung Ihrer Terrassendielen verhindern die Entstehung von Schimmel.

Kratzer und Abrieb auf der Oberfläche:

Solche Spuren auf der Oberfläche sollten innerhalb von 12 bis 16 Wochen nach dem Verlegen der Terrasse verblassen. Der Einsatz von Terrassenreinigungsmitteln mit Hypochlorit kann den Prozess beschleunigen, wenn die Oberfläche der normalen Witterung ausgesetzt war.

Kennzeichnung mit Kreide:

Wir empfehlen die Verwendung von blauer oder weißer Kreide beim Verlegen Ihrer Terrassendielen. Verwenden Sie keine rote Kreide. Schrubben Sie die betroffenen Stellen mit Seife und heißem Wasser, um die Spuren zu entfernen. Bei hartnäckigen Spuren kann Bleichmittel zur Reinigungslösung gegeben werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Entfernen von Eis oder Schnee:

Es kann Tausalz verwendet werden um Eis von Thermo-WPC-Terrassendielen zu entfernen. Bitte verwenden Sie auf den Dielen nur Schneeschaufeln aus Kunststoff. Verwenden Sie keine Schaufeln aus Metall.

Rostflecken / hartnäckige Flecken:

Die Verwendung von minderwertigen Befestigungselementen aus Stahl oder galvanisierten Schrauben wird nicht empfohlen, da dies zu Flecken auf Ihren Terrassendielen führen kann. Auf frisch verlegten Terrassendielen kann das Wasser, das von Metallgegenständen wie z.B. Gartenmöbeln oder schmiedeeisernen Dekoartikeln tropft, vorübergehend Flecken verursachen. Diese Rostflecke können problemlos mithilfe eines oxalsäurehaltigen Terrassenreinigungsmittels entfernt werden. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, muss das Reinigungsmittel bis zu 15 Minuten auf der Oberfläche einwirken, bevor es wieder entfernt wird.

Beachten Sie alle Anweisungen auf der Verpackung bezüglich der ordnungsgemäßen Verwendung des Reinigungsmittels sowie die Sicherheitsvorschriften und die Hinweise zur Entsorgung. Bei hartnäckigen Flecken muss das Reinigungsmittel ggf. mehrmals verwendet werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Denken Sie daran, das ausgewählte Reinigungsmittel zunächst immer auf eine kleine, unauffällige Stelle der Terrassendielen aufzutragen, um zu überprüfen, ob damit das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Mischen Sie niemals Bleichmittel mit anderen Reinigungsmitteln (Ammoniak, Phosphorsäure, usw....)

Bitte beachten:

- Fett beeinflusst alle Oberflächen. Daher sollte beim Grillen ein Spritzschutz verwendet werden.
- Sorgen Sie dafür, dass die Unterkonstruktion sachgemäß ausgeführt wird und die Abstände eingehalten werden, damit keine Staunässe auftreten kann
- Regelmäßiges Abspritzen mit einem Schlauch, um das Terrassendeck sauber zu halten, wird empfohlen
- Das Produkt erfüllt alle US-amerikanischen Voraussetzungen der Baufestigkeitsbehörden

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne jederzeit zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen alles Gute bei der Montage und viel Freude und sonnige Stunden auf Ihrer neuen Terrasse!

Ihr Team von www.Holzdirekt.at

Wir freuen uns von Ihnen zu hören und stehen für Fragen gerne jederzeit zur Verfügung.

Kostenlose Hotline:  AT: 0800/802144  DE: 0800/180-2164  CH: 0800/554191